


Nos Clients Européens

Nuestros Clientes Europeos



CATALOGUE DES PRODUITS CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Grille de contact

Inox, ayes tiges rondes Ø 16 mm, incl. boulonnerie pour montage. Dimension int: 1020 mm x 375 mm.

Barrera de contact

Inox, con varillas redondas de Ø 16 mm, incl. tornillos por montaje. Medida int: 1020 mm x 375 mm.



50950-30 pour mur 30 mm/ para pared 30 mm

50950-35 pour mur 35 mm/ para pared 35 mm

50950-40 pour mur 40 mm/ para pared 40 mm

50950-50 pour mur 50 mm/ para pared 50 mm



Support de gratter

Inox, en forme de larme, anglé 42°. Très robuste et montage facile contre les murs.

Dimension sur-mesure de 100 pcs.

Soporte de rascar

Inox, en forma lágrima, angulo 42°

Muy robusto y fácilmente por montaje a la pared.

Medidas especiales de 100 pz.

50675-330 Longueur 330 mm pour PS à 40 KG
Largo 330 mm por destete hasta 40 KG

50675-490 Longueur 490 mm pour engraissement à 120 KG
Largo 490 mm por engorde hasta 120 KG

50953

Douche pour porcs

Inox, connexion 1/2". Débit d'eau réglable à la pipette.

Très robuste et facile à monter sur partition et tubes transversaux

Ducha por cerdos

Inox, conexión 1/2". Cantidad de agua ajustable en la tetina.

Muy robusto y fácil de montar en paredes y tubos transversales.



 10055-F*  50 Tétine OPTIFLO 1/2" 63 mm long, PS à 35 kg Chupete OPTIFLO 1/2" 63 mm largo, destete à 35 kg	 10055-K*  25 Tétine OPTIFLO 1/2" 78 mm long, pour engraissement, truies et veaux Chupete OPTIFLO 1/2" 78 mm largo, para engorde, cerdas y terneros	 10055-S*  25 Tétine OPTIFLO 1/2" – 3/4" 105 mm long, pour truies et verrats Chupete OPTIFLO 1/2" – 3/4" 105 mm largo, para cerdas y verracos
 10055-B  25 Tétine OPTIFLO 3/4" 105 mm long, pour bovins Chupete OPTIFLO 3/4" 105 mm largo, para toros	NEW  10098-3-57  50 Tétine 1/2" pour engraissement, débit d'eau constant de 1 ltr. / min. Chupete 1/2" para engorde, con flujo de agua constante de 1 ltr. / min.	NEW  10098-8-56  50 Tétine 3/8"-1/2" Pour porcelets et PS débit d'eau constant de 0,5 ltr. / min. Chupete 3/8"-1/2" Para lechones y destete con flujo de agua constante de 0,5 ltr. / min.
 10098-4*  25 Tétine 3/4" pour engraissement et truies Chupete 3/4" para engorde y cerdas	 10098-6*  25 Tétine 1/2" – 3/4" pour engraissement et truies Chupete 1/2" – 3/4" para engorde y cerdas	 10094-3*  50 Tétine 1/2" pour PS, engraissement et truies Chupete 1/2" para destete, engorde y cerdas
 10098-3*  50 Tétine 1/2" pour PS, engraissement et truies Chupete 1/2" para destete, engorde y cerdas	 10098-8*  50 Tétine 1/2" – 3/8" pour porcelets et PS Chupete 1/2" – 3/8" para lechones y destete	 10095  50 Tétine 3/8" pour porcelets et PS Chupete 3/8" para lechones y destete

* Tous nos abreuvoirs avec * sont réglables en débit trou de 0,8 – 1 – 2 mm, pour haute et basse pression.

* Los chupetes con * tienen un orificio ajustable de 0,8 – 1 – 2 mm, para presión alta y baja.





10097-2 50

Mouilleur 1/2"

pour truies, débit d'eau max 8 ltr/min

Aspersor 1/2"

para cerdas, cuadal aqua max 8 ltr/min



10097-3 50

Mouilleur 1/2"

avec 3 trous, pour truies, débit d'eau max 8 ltr/min

Aspersor 1/2"

con 3 agujeros, para cerdas, cuadal aqua max 8 ltr/min



10092-8* 50

Mouilleur 1/2"

pour engraissement, avec filetage femelle 1/2"

Aspersor 1/2"

para engorde, con rosca hembra 1/2"



10097-5* 50

Mouilleur 1/2"

pour PS et engraissement

Aspersor 1/2"

para destete y engorde



10097-7 50

Mouilleur 3/8"

pour PS et engraissement, avec filetage femelle 3/8"

Aspersor 3/8"

para destete y engorde, con rosca hembra 3/8"



10092-15 100

Mouilleur 1/4"

pour PS et engraissement

Aspersor 1/4"

para destete y engorde



10090 50

Tétine 1/2"

pour engraissement et truies, basse pression

Tetina 1/2"

para engorde y cerdas, presión baja



10091 50

Tétine 1/4"

pour engraissement et truies, basse pression

Tetina 1/4"

para engorde y cerdas, presión baja

NEW



10098-41 50

Tétine 1/2"

version courte, 28 mm, orifice 2 mm pour basse pression 0,2 bar

Chupete 1/2"

versión corta, 28 mm, orificio 2 mm para baja presión 0,2 bar

Monoflo has pig ideas.



Fil d'étanchéité pour tube

30094-01 50ml
environ 80 scellés

30094-02 250ml
environ 400 scellés

Sellador de roscas de tubos

30094-01 50ml
approx. 80 cierres

30094-02 250ml
approx. 400 cierres



10099-1 10 | 10099-2 10

3/4" Mouilleur 1"

percé par les rampes, laiton, pour engraissement et truies

3/4" Aspersor 1"

perforar en los tubos, latón, para destete y engorde



10092-2* 50

Mouilleur à tige 1/2"

pour engraissement et truies

Humedecedora 1/2"

para engorde y cerdas



10092-3* 50

Mouilleur à tige 1/2"

pour PS et engraissement, long 90 mm

Humedecedora 1/2"

para destete y engorde, largo 90 mm



10092-12* 50

Mouilleur à tige 1/2"

pour porcelets et PS, avec tige lisse

Humedecedora 1/2"

para lechones y destete, con perna liso



10092-26* 50

Mouilleur à tige 1/2"

pour PS et engraissement

Humedecedora 1/2"

para destete y engorde



10092-10* 50

Mouilleur à tige 1/2" pour PS et engraissement, incl. disque de 4 mm

Humedecedora 1/2" para destete y engorde, incl. orificio de 4 mm



10092-11* 50

Mouilleur à tige 1/2" pour PS et engraissement, incl. disque de 4 mm

Humedecedora 1/2" para destete y engorde, incl. orificio de 4 mm



10092-5 50

Mouilleur à tige 1/2"

pour porcelets, PS et engraissement, avec filetage femelle 1/2"

Humedecedora 1/2"

para lechones, destete y engorde, con rosca hembra 1/2"



10092-38 25

Mouilleur à tige 3/8"

pour PS et engraissement, avec filetage femelle 3/8"

Humedecedora 3/8"

para destete y engorde, con rosca hembra 3/8"



10092-13 200

Mouilleur à tige 1/2"

pour truies, débit d'eau max 12 ltr/min., avec filetage femelle 1/2"

Humedecedora 1/2"

para cerdas, cuadal aqua max 8 ltr/min., con rosca hembra 1/2"



Orifice réglable/
Orificio regulable
0,8-1-2 mm



2 mm



3 mm



4 mm

Les télines avec * ont un orifice réglable à 0,8 - 1 - 2 mm.

Aussi disponible: 2 - 3 - 3,5 - 4 mm non ajustables.

Las télinas con * tienen un orificio regulable al 0,8 - 1 - 2 mm.

Tambien disponible en 2 - 3 - 3,5 - 4 mm sin regulación.



10092-14 200

Mouilleur à tige 1/2"

pour truies, débit d'eau max 12 ltr/min., avec filetage male 1/2"

Humedecedora 1/2"

para cerdas, cuadal aqua max 12 ltr/min., con rosca macho 1/2"

* Tous nos abreuvoirs avec * sont réglables en débit trou de 0,8 - 1 - 2 mm, pour haute et basse pression.

* Los chupetes con * tienen un orificio ajustable de 0,8 - 1 - 2 mm, para presión alta y baja.

☐ = piezas/piezas



1196-1 100
Support mural 1/2"-1/2"
 angle 15°
Soporte pared 1/2"-1/2"
 ángulo 15°



1196-2 100
Support mural 1/2"-1/2"
 angle 45°
Soporte pared 1/2"-1/2"
 ángulo 45°



1196-3-1 100
Support mural 1/2" - 3/4"
 angle 30°
Soporte pared 1/2"- 3/4"
 ángulo 30°



1196-3-2 100
Support mural 3/4"- 3/4"
 angle 30°
Soporte pared 3/4"- 3/4"
 ángulo 30°



1196-62 50 | 1196-67 50
 3/4" - 3/4" | 1/2" - 1/2"
Support mural
 angle 90°, pour robinet
Soporte pared
 ángulo 90°, para grifo



80000-Y 50
Adapteur 1/2"
 pour deux sucettes, espacées de 100 mm
Adaptor 1/2"
 para dos chupetes, distancia de 100 mm



1196-30 50
Tuyau 1/2"
 m/f, pour montage dans des abreuvoirs
Tubo 1/2"
 m/h, para montaje en cazoletas



1196-6 50
Connecteur 1/2"-1/2"
 long 35 mm
Conexión 1/2"-1/2"
 largo 35 mm



1196-13
Connecteur 1/2" - 1/2", m/f
 avec écrou pour monatge facile, auto-collant
Conexión 1/2" - 1/2", m/h con tuerca
 para montaje fácil, autoadhesivo



1196-7
L-connecteur 1/2"-1/2" 90°
L-conexión 1/2"-1/2" 90°




1196-65
L-connecteur 1/2"-1/2" 135°
L-conexión 1/2"-1/2" 135°



1196-10
L-connecteur 1/2"-1/2" 90°
L-conexión 1/2"-1/2" 90°



1196-8
T-connecteur 1/2"-1/2"- 1/2"
T-conexión 1/2"-1/2"- 1/2"



Rohrschelle
Pipe clamps

	Numéro de produit Número de producto	Ø Tuyau Ø Tubo	A t	d	Ø Perçage Ø Pereradora
100	70020-17	3/8"	44 mm	1,2 mm	6
100	70020	1/2"	55 mm	1,5 mm	8,5
100	70021	3/4"	70 mm	1,5 mm	8,5
100	70022	1"	80 mm	1,5 mm	8,5
100	70028-2	40 mm	75 mm	2 mm	9x13
100	70025-50	50 mm	80 mm	2 mm	11
150	70025-61	60 mm	101 mm	2 mm	9
100	70025	63 mm	93 mm	2 mm	11
50	70028-1	70 mm	105 mm	2 mm	9x13
100	70026	75 mm	107 mm	2 mm	11
200	70026-81	80 mm	136 mm	1,5 mm	11
25	70028-90	90 mm	122 mm	2 mm	11
100	70028-125	128 mm	161 mm	2 mm	11
50	70027	160 mm	211 mm	3 mm	12
20	70025-100	200 mm	250 mm	3 mm	12



70023 50

Fixation de tuyau

distance mural 20 mm, pour tuyau 1/2"

Fijación para tubos

distancia pared 20 mm, para tubo 1/2"



70024 50

Guia de tuyau

distance mural 10 mm, pour tuyau 1/2"

Pipe support

distancia pared 10 mm, para tubo 1/2"



Guia de tuyau

espacement de trous 40 mm et distance mural 10 mm, pour tuyau 1/2"

Guia para tubos

agujeros espaciado 40 mm y distancia pared 10 mm, para tubo 1/2"



70019 50

Fixation de tuyau

connect tuyau 1/2" avec tuyau entre 3/4" et 1", avec vis M8 x 25 mm

Fijación para tubos

conecta tube 1/2" con tubo entre 3/4" y 1", con tornillo M8 x 25 mm



70019-2 50

Fixation de tuyau

connect tuyau 1/2" avec tuyau entre 3/4" et 1", avec vis M8 x 25 mm

Fijación para tubos

conecta tube 1/2" con tubo entre 3/4" y 1", con tornillo M8 x 25 mm



70019-3 50

Fixation de tuyau

connect tuyau 3/4" avec tuyau entre 3/4" et 1", avec vis M8 x 25 mm

Fijación para tubos

conecta tube 3/4" con tubo entre 3/4" y 1", con tornillo M8 x 25 mm



10096-6 100

Raccord 1/2"
avec 1/2" male

Recodo 1/2"
con 1/2" macho



10096-9 100

Raccord 1/2"
avec 1/2" femelle

Recodo 1/2",
con 1/2" hembra



10096-10 100

Raccord 1/2"
avec 1/2" femelle, incl. joint pour un
montage plus rapide

Recodo 1/2"
con 1/2" hembra, incl. gomme para un
montaje más rápido



10096-6-P 100

Raccord 1/2"
avec 1/2" male, en PA66

Recodo 1/2"
con 1/2" macho, en PA66



10096-9-P 50

Raccord 1/2"
avec 1/2" femelle, en PA66

Recodo 1/2"
con 1/2" hembra, en PA66



10096-12 50

Raccord 1/4"
avec 1/2" femelle

Recodo 1/4",
con 1/2" hembra



10096-5-7 50

Collier de prise 3/4"-1"
sortie 1/2", version à toute épreuve

Brida de conexión 3/4"-1"
salida 1/2", versión tarea pesada



10096-5-7-K1

Collier de prise 3/4"-1",
avec raccord 1/2" soudé
Brida de conexión 3/4"-1"
con recodo 1/2" soldadas



10096-KIT-Y 50

Kit de raccordement 3/4"-1" avec col-
lier, tube souple et raccord 1/2", long
100 cm, longueur à mesure de 50 pcs.

Kit de conexión 3/4"-1" con brida,
tubo flexible y recodo 1/2", largo 100
cm, medidas especiales de 50 pcs.

10096-100

Tube souple 1/2", 50 m
avec tissu, adapté pour haute pression

Tubo flexible 1/2", 50 m
con textura, apropiado para presión alta

10096-101 1000

Collier de serrage 1/2"
pour Ø 12-20 mm, large 9 mm

Abrazadera de manguera 1/2"
para Ø 12-20 mm, ancho 9 mm

10096-102 250

T-raccord 1/2" **T-recodo 1/2"**
pour tube souple 1/2" pour tubo flexible 1/2"



10096-KIT-DK

Kit de raccordement 3/4"-1"
avec collier, 2 sorties en raccord 1/2",
long 100 cm, longueur à mesure de
50 pcs.

Kit de conexión 3/4"-1" con brida,
2 salidas en recodo 1/2", largo 100



10096-8-VE  6

Kits de réglage 1/2"

entièrement en inox, tuyau 620 mm, angle 30°

Regulador de altura 1/2"

completo en inox, tubo 620 mm, ángulo 30°



10096-8-E  6

Kits de réglage 1/2"

patte galvanisée, tuyau et ressort en inox, 620 mm, angle 30°

Regulador de altura 1/2"

placa galvanizada, tubo y muelle en inox, 620 mm, ángulo 30°

10096-8-S

Kit de pivoté

inox, tuyau 1/2" de 620 mm avec deux sorties 30°, incl. patte de protection

Kit de movimiento

inox, tubo 1/2" de 620 mm con dos salidas 30°, incl. placa de protección



10096-8-K  25

Chaine

galvanisé en 4 mm, 250 cm long

Cadena

galvanizada en 4 mm, 250 cm largo



10096-8-VD

Kits de réglage 1/2"

entièrement en inox, tuyau 620 mm avec deux sorties, angle 30°

Regulador de altura 1/2"

completo en inox, tubo 620 mm con dos salidas, ángulo 30°



10096-8-DE

Kits de réglage 1/2"

patte galvanisée, tuyau et ressort en inox, 620 mm avec deux sorties, angle 30°

Regulador de altura 1/2"

placa galvanizada, tubo y muelle en inox, 620 mm con dos salidas, ángulo 30°



10096-8-M

Kit de pivoté

inox, tuyau 3/4" de 1.000 mm avec quatre sorties 1/2" en 30°

Kit de movimiento

inox, tubo 3/4" de 1.000 mm con cuatro salidas 1/2" en 30°

 80380 - 380 mm 80500 - 500 mm 80760 - 760 mm 80110 - 1.000 mm  20 Tuyau 1/2" au-dessus male, dessous femelle, angle 30° Tubo 1/2" arriba macho, debajo hembra, ángulo 30°	 80025-1 - 250 mm 80050-1 - 500 mm 80075-1 - 750 mm 80100-1 - 1.000 mm 80120-1 - 1.200 mm  20 Tuyau 1/2" male / femelle Tubo 1/2" macho / hembra	 80025-2 - 250 mm 80050-2 - 500 mm 80075-2 - 750 mm 80100-2 - 1.000 mm 80120-2 - 1.200 mm  20 Tuyau 1/2" male / male Tubo 1/2" macho / macho
 80138 - 380 mm 80150-16 - 500 mm 80175-8 - 750 mm 80111-26 - 1.000 mm  25 Tuyau 1/2" au-dessus male, dessous femelle, angle 30°, un patte Tubo 1/2" arriba macho, debajo hembra, ángulo 30°, una platina	 80150 - 500 mm 80175 - 750 mm 80111 - 1.000 mm  25 Tuyau 1/2" au-dessus male, dessous femelle, angle 30°, deux pattes Tubo 1/2" arriba macho, debajo hembra, ángulo 30°, dos platinas	 80260 - 600 mm 80270 - 700 mm 80200 - 1.000 mm  25 Tuyau 1/2" au-dessus male, dessous femelle 30°, deuxième sortie droit, distance 150 mm Tubo 1/2" arriba macho, debajo hembra 30°, segunda salida derecha, distancia 150 mm Aussi disponible 2. sortie gauche - Tambien disponible 2. salida izquierda
 70060-7 Fixation de tuyau réglable, pour les tuyaux 1/2", distance au mur 20 mm Fijación para tubos ajustable, para los tubos 1/2", distancia a la pared 20 mm	 70060-6 Fixation de tuyau réglable, pour les tuyaux 1/2", distance au mur 10 mm Fijación para tubos ajustable, para los tubos 1/2", distancia a la pared 10 mm	 70060 Fixation de tuyau réglable, pour les tuyaux 1/2", distance au mur 20 mm Fijación para tubos ajustable, para los tubos 1/2", distancia a la pared 20 mm



80706-1

Tuyau 1/2" au-dessus femelle, dessous deux sorties femelle en 30°. Hauteur int. 350 mm, pour panneaux de 500 mm et large 35-40 mm

Tubo 1/2" arriba hembra, debajo dos salidas hembra en 30°. Altura int. 350 mm, para paneles de 500 mm y ancho 35-40 mm

80441-2 20

Tuyau 1/2"

de 1.000 mm, au-dessus male, dessous deux sorties femelle en 30°, soudé décentré. Passe par panneaux de 35-50 mm

Tubo 1/2" de 1.000 mm, arriba macho, debajo dos salidas hembra en 30°, soldado descentrado. Pase por paneles de 35-50 mm



80266

Tuyau 1/2" de 660 mm, au-dessus male, dessous deux sorties femelle en 30°, distance 200 mm

Tubo 1/2" de 660 mm, arriba macho, debajo dos salidas hembra en 30°, distancia 200 mm



80706-183-MO

Tuyau 1/2"

de 1.000 mm, au-dessus male, dessous deux sorties femelle en 30°, Hauteur int. 570 mm, passe par panneaux de 50 mm.

Tubo 1/2"

de 1.000 mm, arriba macho, debajo dos salidas hembra en 30°. Altura int. 570 mm, pase por paneles de 50 mm.



80706-1505

Tuyau 1/2"

de 1.000 mm, dessous 2 sorties femelle anglé 45° pour montage dans le coin. Hauteur int. 570 mm, passe par tout panneaux.

Tubo 1/2"

de 1.000 mm, debajo dos salidas hembra angulados en 45°. Altura int. 570 mm, pase por todo paneles



80706-183-K 10

Fixation de tuyau

Ajustable, avec étrier et patte, adapté de tuyau 3/4" à 1" et panneaux de 35 mm

Fijación para tubos

Ajustable, con brida y platina, adecuado por tubo 3/4" à 1" y paneles de 35 mm



70019 100

Fixation de tuyau

connect tuyau 1/2" avec tuyau entre 3/4" et 1", avec vis M8 x 25 mm

Fijación para tubos

conecta tube 1/2" con tubo entre 3/4" y 1", con tornillo M8 x 25 mm

DE-GM 202012004756.6



80111-53 15

Tuyau 1/2"

de 1.000 mm, au-dessus male, deux sorties femelle en 30°, distance 150 mm

Tubo 1/2"

de 1.000 mm, arriba macho, debajo dos salidas hembra en 30°, distancia 150 mm

80111-531

Tuyau 1/2"

même avec seulement une sortie

Tubo 1/2"

mismo con solamente una salida



80266-4-B

Tuyau 1/2"

de 1.000 mm, au-dessus male, deux sorties femelle en 30°, distance 225 mm

Tubo 1/2"

de 1.000 mm, arriba macho, debajo dos salidas hembra en 30°, distancia 225 mm



80111-87-B

Tuyau 1/2"

de 1.000 mm, au-dessus male, deux sorties femelle en 30°, distance 150 mm, sans circulation

Tubo 1/2"

de 1.000 mm, arriba macho, debajo dos salidas hembra en 30°, distancia 150 mm, sin circulación



80706-35-B 8

Tuyau 1/2" de 1.000 mm, au-dessus male, dessous 2 x deux sorties femelle en 30°, distance 150 mm, hauteur int. 600 mm, passe par panneaux de 35-50 mm, optionnel avec bride ajustable (ref 80706-183-K)

Tubo 1/2" de 1.000 mm, arriba macho, debajo 2 x dos salidas hembra en 30°, distancia 150 mm, altura int. 600 mm, pase por paneles de 35-50 mm, opcional con brida ajustable (ref 80706-183-K)



80706-318-B

Tuyau 1/2" de 1.200 mm, au-dessus male, dessous 2 x deux sorties femelle en 30°, distance 150 mm, hauteur int. 800 mm, passe par panneaux de 35-50 mm, optionnel avec bride ajustable (ref 80706-183-K)

Tubo 1/2" de 1.200 mm, arriba macho, debajo 2 x dos salidas hembra en 30°, distancia 150 mm, altura int. 800 mm, pase por paneles de 35-50 mm, opcional con brida ajustable (ref 80706-183-K)



80000-RB-01 25

Protection

en inox, montage sur tous les tuyaux

Protección

en inox, montage sobre todo los tubos



80706-183-K 10

Fixation de tuyau

Ajustable, avec étrier et patte, adapté de tuyau 3/4" à 1" et panneaux de 35 mm

Fijación para tubos

Ajustable, con brida y platina, adecuado por tubo 3/4" à 1" y paneles de 35 mm



80791-50-30

Tuyau 1/2"

550/750 mm haut, 600 mm large, trois sorties 1/2" en 30°, distance 200 mm, avec protection pour PS jusqu'à 35 kg

Tubo 1/2"

550/750 mm alto, 600 mm largo, tres salidas 1/2" en 30°, distancia 200 mm, con protección para destete hasta 35 kg



80791-81-B

Tuyau 1/2"

700/1.000 mm haut, 800 mm large, trois sorties 1/2" en 30°, distance 200 mm, avec protection pour engraissement

Tubo 1/2"

700/1.000 mm alto, 800 mm largo, tres salidas 1/2" en 30°, distancia 200 mm, con protección para engorde

NEW



80791-80

Tuyau 1/2"

Hauteur 700 mm, largeur 850 mm, trois sorties males 1/2" pour abreuvoirs, distance 300 mm avec deux supports

Tubo 1/2"

Alto de 700 mm, ancho de 850 mm, tres salidas de 1/2" macho para bebederos, distancia de 300 mm con dos soportes



80775

Tuyau 1/2"

750 mm haut, 200 mm large, sortie 1/2" en 30°

Tubo 1/2"

750 mm alto, 200 mm largo, salidas 1/2" en 30°



80776

Tuyau 1/2"

750 mm haut, 200 mm large, deux sorties 1/2" en 30°, distance 150 mm

Tubo 1/2"

750 mm alto, 200 mm largo, dos salidas 1/2" en 30°, distancia 150 mm



80785

Tuyau 1/2" 500/700 mm haut, 450 mm large, deux sorties 1/2" en 30°, distance 200 mm, avec 3. sortie male pour montage d'abreuvoir ref 10058, pour PS jusqu'à 35 kg

Tubo 1/2" 500/700 mm alto, 450 mm largo, dos salidas 1/2" en 30°, distancia 200 mm, con 3. salida macho para montaje de bebedero ref 10058, para destete hasta 35 kg



10053 50

Abreuvoir maternité connection 1/2" femelle, pour porcelets jusqu'à 15 KG

Bebedero maternidad connection 1/2" female, for piglets up to 15 KG



10058 50

Abreuvoir

connection 1/2" femelle, pour PS jusqu'à 35 KG

Bebedero

conexión 1/2" hembra, para destete hasta 35 KG



10059 20

Abreuvoir

connection 1/2" femelle, pour engraissement jusqu'à 110 KG

Bebedero

conexión 1/2" hembra, para engorde hasta 110 KG



80255-32

Tuyau 1/2"

pour montage dos à dos de ref 10053, au-dessus femelle, dessous deux sorties male, hauteur int. 320 mm, pour panneaux de 500 mm et large 35-40 mm

Tubo 1/2"

para montaje de espaldas de ref 10053, arriba hembra, debajo dos salidas macho. Altura int. 320 mm, para paneles de 500 mm y ancho 35-40 mm



10058-E 50

Abreuvoir

connection 1/2" femelle, pour PS jusqu'à 35 KG, ovale

Bebedero

conexión 1/2" hembra, para destete hasta 35 KG, oval



10059-E 25

Abreuvoir

connection 1/2" femelle, pour engraissement jusqu'à 110 KG, ovale

Bebedero

conexión 1/2" hembra, para engorde hasta 110 KG, oval



10053-SE

Abreuvoir maternité

Connection avec tuyau 8 mm en PP, pas de tube inox nécessaire. Hauteur: 440 mm

Bebedero maternidad

Conexión con manguera 8 mm en PP, no tubo inox necesario.



10059-5 25

Abreuvoir

connection 1/2" femelle, pour truies en groupes

Bebedero

conexión 1/2" hembra, para cerdas en grupos



10059-6

Abreuvoir

Plus profond, 220 mm, pour truies + verrat, avec valve 10092-13

Bebedero

Más profundo, 220 mm, para cerdas + verraco, con válvula ref 10092-13

tubo ½" para montaje de espaldas de ref 10058, todo roscas en macho, altura int. 510 mm, para paneles de 35-50 mm



Tube 1/2" para montaje de espaldas de ref 10059, todo roscas en macho, altura int. 600 mm, para paneles de 35-50 mm



par 300 mm, 1/2" tuyau 900 mm, pour
PS jusqu'à 35 kg, complet en Inox

por 300 mm, ½" tubo 900 mm, para
destete hasta 35 kg, completo en Inox

par 170 mm, 1/2" tuyau 1200 mm, pour
ENG jusqu'à 110 kg, complet en Inox

por 170 mm, ½" tubo 1200 mm, para engorde hasta 110 kg, completo en Inox



connection 2 x 1/2" femelle, pour PS
jusqu'à 35 KG, toujours l'eau frais

conexión 2 x 1/2" hembra, para destete hasta 35 KG, siempre agua fresca



connection 2 x 1/2" femelle, pour engraissement jusqu'à 110 KG, toujours l'eau frais

conexión 2 x ½" hembra, para engorde hasta 110 KG, siempre agua fresca



connection 2 x 1/2" femelle, pour truies en groupes, toujours l'eau frais

conexión 2 x ½" hembra, para cerdas
en grupos, siempre agua fresca



connection 1/2" femelle, pour truies /
porcelets en cage maternité

conexión ½" hembra, para cerdas /
lechones en caja maternidad



connection 1/2" femelle, pour truies /
porcelets en cage maternité, avec
platina de 4 mm

conexión ½" hembra, para cerdas /
lechones en caja maternidad, con placa
de 4 mm



connection 1/2" femelle, seulement bol,
pour montage de Aqua-Level ou autre
valve

conexión 1/2" hembra, solamente
cazoleta, para montaje de Aqua-Level
ò otras valvulas



10059-10

Kit abreuvoir

complet avec Aqua-Level, tuyau, fixation et bol, haut 100 cm, pour cage maternité

Kit bebedero

completo con Aqua-Level, tubo, fijación y cazoleta, alto 100 cm, para caja maternidad

50700

Aqua-Level niveau constant d'eau dans abreuvoir ou auge

Aqua-Level nivel d'agua constant en bebedero o tolva

80000-1195-S

Tuyau ½" 1.200 mm, male / sans filetage, montage dans l'auge

Tubo ½" 1.200 mm, macho / sin rosca, montaje en tolva

50700-120

Kit Aqua-Level

déjà monté avec tuyau de 1.200 mm

Kit Aqua-Level

ya montado con tubo de 1.200 mm



Notre abreuvoir inclinaison inox avec Aqua-Level peut être incliné vers l'arrière facilement pour un meilleur nettoyage. Cela améliore l'hygiène, tout en réduisant le travail. La solution idéale pour le bien-être des animaux.

Nuestro bebedero inclinación con Aqua-Nivel se puede inclinar hacia atrás fácilmente para una mejor limpieza. Esto mejora la higiene al tiempo que reduce el trabajo. La solución ideal para el bienestar animal.



10059-25

Abreuvoir inclinaison

tuyau, fixation et bol 250, haut 120 cm, pour engraissement

Bebedero inclinación

completo con Aqua-Level, tubo, fijación y cazoleta, alto 120 cm, para engorde





10054  6

Augette porcelet

avec crochet, Ø 240 mm, volume 2 ltr.

Plato iniciación

con gancho, Ø 240 mm, volumen 2 ltr.



10056  5

Augette porcelet

avec crochet, Ø 283 mm, volume 3 ltr.

Plato iniciación

con gancho, Ø 283 mm, volumen 3 ltr.



10055  5

Augette porcelet

avec crochet, Ø 292 mm, haut 75 mm, volume 4 ltr., quatre cloisons soudées à la bordure

Plato iniciación

con gancho, Ø 292 mm, alto 75 mm, volumen 4 ltr., cuadro divisores soldados al borde



Augette PS

avec crochet, Ø 400 mm, volume 8 ltr., pour élevage de porcelets

Plato destete

con gancho, Ø 400 mm, volumen 8 ltr., para crianza de lechones

10057  4

pour caillebotis plastiques / para suelo de plástico

10057-B  4

pour caillebotis béton / para suelo de hormigón

10057-10  10

Silo

en plastique, augmente le volume par 20 ltr.

Tolva

en plastic, aumenta el volume por 20 ltr.

10057-11  10

Prolongation / Extensión

10057-12  10

Cuvercle / Cubierta



10057-100

Auge PS

100 cm, avec deux crochet et barre anti-couchage, 8 places à manger

Tolva destete

100 cm, con dos ganchos y bar anti-colocado, 8 lugares a comer

10057-150

Auge PS

150 cm, 12 places à manger

Tolva destete

150 cm, 12 lugares a comer



Plaque chauffante se compose de PVC et d'un film chauffant spécialement conçu garantissant une distribution uniforme de la chaleur. La largeur des plaques chauffantes est toujours de 500 mm et les longueurs de 900/1200/1500 mm. Avec la nouvelle édition de ces panneaux, nous avons non seulement réussi à agrandir la surface chauffée, mais aussi à réduire considérablement la consommation d'énergie (watts). L'économie réelle est de 30%. Le câble électrique est toujours protégé par un tube flexible et inoxydable afin que les animaux ne puissent pas endommager le câble.

Placa calefacción consta de PVC y una lámina calefactora de fabricación especial que garantiza una distribución uniforme del calor. El ancho de las placas calefacción es siempre de 500 mm y las longitudes de 900/1200/1500 mm. Con la nueva edición de estos paneles, no solo hemos logrado ampliar la zona calentada, sino también reducir significativamente el consumo de energía (vatios). El ahorro real es del 30%. El cable eléctrico aún está protegido con un tubo flexible e inoxidable para que los animales no puedan dañar el cable.



gauche/izquierda



droite/derecha

Avec le détecteur pour la connexion au contrôleur

Con sensor for connection to controller

50873-R	900x500, 80 Watt, Connexion à droite / Conexión derecha
50873-L	900x500, 80 Watt, Connexion à gauche / Conexión izquierda
50871-R	1200x500, 110 Watt, Connexion à droite / Conexión derecha
50871-L	1200x500, 110 Watt, Connexion à gauche / Conexión izquierda
50875-R	1500x500, 140 Watt, Connexion à droite / Conexión derecha
50875-L	1500x500, 140 Watt, Connexion à gauche / Conexión izquierda

SANS le détecteur constant ou via le contrôleur réglable

SIN sensor regulable a través de la placa principal

50872-R	900x500, 80 Watt, Connexion à droite / Conexión derecha
50872-L	900x500, 80 Watt, Connexion à gauche / Conexión izquierda
50870-R	1200x500, 110 Watt, Connexion à droite / Conexión derecha
50870-L	1200x500, 110 Watt, Connexion à gauche / Conexión izquierda
50874-R	1500x500, 140 Watt, Connexion à droite / Conexión derecha
50874-L	1500x500, 140 Watt, Connexion à gauche / Conexión izquierda

50804 **Contrôleur** pour plaque chauffante détecteur, maxi 2200 W

Regulador para placas con sensor, con máxima potencia de hasta 2200 W con todas las placas



NEW



1196-15-T

Levier de montage

pour les ancrages ref 1196-15

Soporte de montaje

para anclajes ref 1196-15



1196-15 Filetage/Rosca M10 100

Ancrage

100 mm large, pour caillebotis béton

Anclaje

100 mm ancho, para suelo de hormigón

NEW



1196-16 Filetage/Rosca M10 100

Ancrage

125 mm large, pour caillebotis béton

Anclaje

125 mm ancho, para suelo de hormigón



1196-20 Filetage/Rosca M10 500

1196-26 Filetage/Rosca M8 500

Ancrage pour caillebotis béton

Anclaje para suelo de hormigón

1196-24 500

Ancrage

pour caillebotis béton, haute 13 mm, M10

Anclaje

para suelo de hormigón, alto 13 mm, M10

1196-23

Levier de montage

pour les ancrages ref 1196-20 à 1196-26

Soporte de montaje

para los anclajes ref 1196-20 a 1196-26



1196-15-1090 100

Vis

hexagone interne, M10 x 90 mm, avec frein Tuflok

Tornillo

hex interno, M10 x 90 mm, con freno Tuflok



1196-21 500

Ancrage

pour caillebotis plastiques, M8

Anclaje

para suelo de plástico, M8


Té-ancrage

pour caillebotis béton

T-anclaje

para suelo de hormigón

Torx vis et coquille - Torx tornillo and y manga


1196-3-35 500

Coquille

M6 x 35 mm, en inox, adapté à tous les vis

Manga

M6 x 35 mm, en inox, adecuado a todo los tornillos



1196-4-20 20 mm 400

1196-4-30 30 mm 300

1196-4-40 40 mm 200

Vis M6

Tornillo M6

1196-5-50 100

M10 x 50 mm

1196-5-115 50


M10 x 115 mm

1196-5-160 50

M10 x 160 mm



	horizontal / horizontal	vertikal / vertical
 10	70079-100 = 100 / 3	70082-100 = 100 / 3
 10	70079-150 = 150 / 3	70082-150 = 150 / 3
 10	70079-200 = 200 / 3	70082-250 = 250 / 3
 10	70079-250 = 250 / 3	70082-300 = 300 / 3
 10	70079-300 = 300 / 3	70082-400 = 400 / 4
 10	70079-400 = 400 / 4	70082-500 = 500 / 4
 10	70079-500 = 500 / 4	70082-600 = 600 / 4
 10	70079-600 = 600 / 4	



Support coulissant, en INOX

pour la fixation murale des tubes et canalisation en PVC et PE (EP en 4 mm)

Soportes de transportador, INOX

Para fijación al pared los tubos y canalización en PVC y PE (Espesor en 4 mm)



70067-30  1000

Platine en U contre l'expansion des supports

Platina en U anti-esparcimiento de soportes

galvanisé / galvanizado



	horizontal / horizontal
 10	50415 = 150 mm
 10	50425 = 250 mm
 10	50440 = 400 mm
 10	50450 = 500 mm
 10	50460 = 600 mm

Support coulissant, galvanisé

pour la fixation murale des tubes et canalisation en PVC et PE (EP en 4 mm)

Soportes de transportador, galvanizado

Para fijación al pared los tubos y canalización en PVC y PE (Espesor en 4 mm)



Vis à bois,
120 x 7 mm, INOX

Tornillo de madera,
120 x 7 mm, INOX

1196-4-12-1 oeillet ouvert
ojal abierto

1196-4-12-2 oeillet fermé
ojal cerrado

70083-250 250x350 mm

70083-350 350x450 mm

Support coulissant, galvanisé, horizontal

Matériau à 4 tranchants et support supplémentaire

Soportes de transportador, galvanizado, horizontal

Material de 4 filos y con soporte extra.




Mit Monoflo hat man alles im Griff.



Étrier en M6 et M8 pour fixation robuste de tubes et canalisations, différentes tailles, adapté à vos besoins

Bridas en M6 y M8 para fijación robusto de tubos y canalización, diferente medidas, siempre para su necesidad



En différentes tailles, tailles spéciales plus de 100 pcs.

En différentes medidas, medidas especiales más de 100 pz.

M6	Numéro de produit Número de producto	A	Ø Tuyau Tubo	B	C
100	70066-1	21 mm	20	60 mm	40 mm
100	70066-2	26 mm	25	65 mm	40 mm
100	70066-3	33 mm	32	70 mm	40 mm
100	70066-4	41 mm	40	80 mm	40 mm
100	70066-5	51 mm	50	90 mm	40 mm
50	70066-6	51 mm	50	132 mm	70 mm
50	70066-7	64 mm	63	100 mm	40 mm
50	70066-8	64 mm	63	129 mm	70 mm
50	70066-11	64 mm	63	165 mm	70 mm
50	70066-9	76 mm	75	115 mm	50 mm
50	70066-10	91 mm	90	140 mm	60 mm

M8

50	70023-38	23 mm	½"	38 mm	20 mm
50	70028-47	28 mm	¾"	47 mm	30 mm
50	70035-55	35 mm	1"	55 mm	30 mm
50	70088-5	51 mm	50	90 mm	40 mm
50	70088-6	64 mm	63	100 mm	40 mm
50	70088-7	76 mm	75	115 mm	40 mm
50	70088-8	91 mm	90	120 mm	40 mm

Contre plaque pour un blocage de vos tubes et canalisations dans les étriers

Platines para cerrar los tubos y canalización en las bridas



	Numéro de produit Número de producto	pour Ø Tuyau para Ø Tubo	Dimension Dimensión	Perçage perforación
50	70067-1	20 / 25	50 x 20 x 4	7.5 x 15
50	70067-2	32 / 40	60 x 20 x 4	7.5 x 12
50	70067-3	50 / 63	88 x 20 x 4	7.5 x 15
50	70067-4	75 / 90	115 x 20 x 4	7.5 x 12
50	70067-10	50	90 x 20 x 4	8.5 x 20
50	70067-11	63 / 75	115 x 20 x 4	8.5 x 20
50	70067-12	90	130 x 20 x 4	8.5 x 20

Étriers double en M8

pour connecter deux tuyau, avec platine de 4 mm, en différentes tailles, tailles spéciales plus de 250 pcs.

Bridas dobles en M8

Para conectar dos tubos, con platina de 4 mm, en diferentes medidas, medidas especiales más de 250 pz.



Numéro de produit Article-No.	Ø Tuyau Tubo	A	Ø Tuyau Tubo	B
70065-28-28	¾"	28 mm	¾"	28 mm
70065-35-35	1"	35 mm	1"	35 mm
70065-35-90	1"	35 mm	90	92 mm
70065-50-28	50 mm	52 mm	¾"	28 mm
70065-60-35	60 mm	62 mm	1"	35 mm
70065-65-28	65 mm	67 mm	¾"	28 mm
70065-90-28	90 mm	92 mm	¾"	28 mm



Support mural

platine de 3 mm, rampes en ,L' 30 x 30 x 2 mm, avec perçage de 20 x 8.5 mm, distance entre perçage 40 mm, centre-centre

Soportes pared

platina de 3 mm, perfiles en ,L' 30 x 30 x 2 mm, con agujeros de 20 x 8.5 mm, distancia entre agujeros 40 mm, centro-centro

Longeur/Largo

70070-120	120 mm
70070-160	160 mm
70070-200	200 mm
70070-240	240 mm
70070-280	280 mm



Cornière mural

Rampes avec perçage de 20 x 8.5 mm, distance entre perçage 40 mm, centre-centre

Angulos pared

perfiles con agujeros de 20 x 8.5 mm, distancia entre agujeros 40 mm, centro-centro

Longeur/Largo Rampes/Perfiles

70069-3520	3.000 mm	35 x 35 mm
70069-3020	3.000 mm	30 x 30 mm
70069-2020	2.000 mm	30 x 30 mm
70069-1280	1.280 mm	30 x 30 mm
70069-800	800 mm	30 x 30 mm
70069-640	640 mm	30 x 30 mm



Platine de maintien de 2 mm
en différentes tailles

Platina de apoyo de 2 mm
en diferentes medidas

Dimension
Dimensión

Perçage
Perforadora

100	70089-100	100 x 100 mm	10.5
200	70089-80	80 x 80 mm	10.5
250	70089-60	60 x 60 mm	8.5
500	70089-45	45 x 45 mm	8.5



70089-101 50

Platine M8

pour commande de fenêtre,
150 x 50 x 3 mm

Platin M8

para ventana, 150 x 50 x 3 mm



70065-245 200

Tendeurs M8 avec œillet L 245 mm

Tensores M8 con bucle L 245 mm

70065-330 100

Tendeurs M8 avec œillet L 330 mm

Tensores M8 con bucle L 330 mm



1196-63 100

Charnière en font inox

pour Montage sur murs/portes

Bisagra en fundición inox

para montaje al pareds/puertas



Connecteur de tuyau

tout en inox avec joint en NBR, étanche pour liquide et aire, plusieurs modèles, tailles spéciales de 250 pcs., aussi disponible sans joint pour produit sec

Conexión de tubo

todo en inox con goma en NBR, estanqueidad por liquido et aire, en diferentes medidas, medidas especiales más de 250 pz.,

también disponible sin goma por productos seco

Numéro de produit Número de producto	Ø Tuyau Tubo	Longueur Largo	Vis Tornillos
40050-50-100	50 mm	100 mm	2
40050-50-150	50 mm	150 mm	3
40050-60-150	60 mm	150 mm	3
40050-70-150	70 mm	150 mm	3
40050-75-150	75 mm	150 mm	3
40050-60-150-NR	60 mm	150 mm	3
40050-63-150-NR	63 mm	150 mm	3
40050-102-300-NR	102 mm	300 mm	4



- 80530-120-10 - 100 mm
- 80530-120-80 - 800 mm
- 80530-120-100 - 1.000 mm
- 80530-120-120 - 1.200 mm

Tuyau en Y

adapté alimentation de soupe, tuyau 53 x 1.5 mm int. 50 mm, pour connecter directement avec tube PVC de 50 mm, sortie en 120°, tailles spéciales de 20 pcs.

Tubo en Y

para alimentación sopa, tubo 53 x 1.5 mm int. 50 mm, para conectar directo al tubo PVC 50 mm, salidas en 120°, medidas especiales de 20 pcs.



Pied de remplacement

Pour cage maternité et truie, différents tailles et modèles, tailles spéciales de 50 pcs.

Pata de recambio

Para caja maternidad y cerdas, diferentes medidas y modelos, medidas especiales de 50 pcs.



70080-176

Plaque 110 x 40 mm, Tube 26,9 x 2 mm
Placa 110 x 40 mm, tubo 26,9 x 2 mm

70080-205

Plaque 130 x 130 mm, Tube 42,4 x 2 mm
Placa 130 x 130 mm, tubo 42,4 x 2 mm

70080-206

Plaque 130 x 130 mm, Tube 26,9 x 2 mm
Placa 130 x 130 mm, tubo 26,9 x 2 mm

70080-100

Plaque 130 x 130 mm, Tube 33,7 x 2 mm
Placa 130 x 130 mm, tubo 33,7 x 2 mm



50570-11

Chariot à cadavre

châssis tout en inox, roues gonflables Ø 400 mm, treuil complet avec câble de 5 mtr. et crochet, taille 175 x 49 cm

Carillo de cadáveres

chasis todo en inox, neumáticos de aire Ø 400 mm, torno completo con cable de 5 mtr. y gancho, medidas 175 x 49 cm

NEW



50570-10

Chariot à cadavre

châssis tout en inox, comme ci-dessus, seules les routes rétractable sont réglables en hauteur sur trois niveaux, taille 202 x 49 cm

Carillo de cadáveres

chasis todo en inox, como arriba, solo las ruedas retractilas san ajustables en altura tres veces, medidas 202 x 49 cm



50570-13

Chariot à cadavre

châssis tout en inox, avec des roues pour une utilisation facile, treuil complet avec câble de 5 mtr. et crochet, avec 2 roues répulsives, roues gonflables (devant: 240 x 60 mm, derrière: 260 x 85 mm), taille 150 x 190 cm

Carillo de cadavers

Chasis todo en INOX, con ruedas para un fácil manejo, torno completo con cable de 5 mtr. y gancho, con 2 ruedas repelentes, neumáticos de aire (delante: 240 x 60 mm, detrás: 260 x 85 mm) medidas 150 x 190 cm

Panneaux à separer

en HDPE résistant aux chocs, avec coins renforcés. Toutes les tailles disponibles en 4 couleurs, les balles à l'intérieur créent un effet de hochet, comme nos hichet de conduite

Barrera plástico

Fabricado en HDPE resistente al choque, con esquinas reforzadas. Todas las medidas disponibles en 4 colores, las bolas en el interior crean un efecto de traqueteo, como nuestras paletas de empujador

Grand/Grande – 120 x 74 cm


●	10088-120-R	rouge	-	rojo
●	10088-120-S	vert	-	verde
●	10088-120-G	jaune	-	amarillo
●	10088-120-B	bleu	-	azul

Moyenne/Mediana – 93 x 74 cm

●	10088-93-R	rouge	-	rojo
●	10088-93-S	vert	-	verde
●	10088-93-G	jaune	-	amarillo
●	10088-93-B	bleu	-	azul

Petit/ Pequeño – 45 x 74 cm

●	10088-45-R	rouge	-	rojo
●	10088-45-S	vert	-	verde
●	10088-45-G	jaune	-	amarillo
●	10088-45-B	bleu	-	azul




Hochet de conduite

en plastique, manche en PP, long 103 cm, différentes couleurs disponible, couleurs spéciales de 400 pcs.

Empujador

en plástico, el palo en PP, largo 103 cm, diferentes colores disponible, colores especiales de 400 pz.

●	10087-P	rouge-	rojo	a 20
●	10087-S	vert	- verde	a 20
●	10087-G	jaune	- amarillo	a 20
●	10087-B	bleu	- azul	a 20



10088-600

Charnières en Inox

avec deux poteaux et une tige permet d'augmenter la largeur, compris vis M6 x 40 mm

Bisagra de Inox

con dos perfiles y una varilla permite aumentar el ancho, Incluye tornillos M6 x 40 mm



10085-27

Rateliere

inox, trous de 100 x 20 mm
485 (h) x 360 (L) x 250 mm profond

Rejilla de pajaen

inox, agujeros de 100 x 20 mm
485 (h) x 360 (L) x 250 mm profundo



10086

Panier

en inox, 370 mm au-dessus, 130 mm
dessous, 500 mm haut

Canasto

en inox, 370 mm arriba, 130 mm debajo,
500 mm alto



50421-27

Support de granulés, ajustable

en inox, 450 x 90 mm, crochet
ajustable entre 25 – 100 mm distance

Soporte anguloso

en inox, 450 x 90 mm, brazo ajustable
de 25 – 100 mm



80116-5

Support de bois

en inox, pour bâton en bois, long
400 mm, ø 80 mm, patte haut 40 x
4 mm, Dimensions sur-mesure pour
50 pcs.

Soporte de madera

en inox, para palo de madera, largo
400 mm, ø 80 mm, placa alto 40 x
4 mm, Medidas especiales de 50 pz.



80116-9-10

Support de bois

en inox, long 380 mm, dessous anglé. ø
80 mm, patte haut 40 x 4 mm,
Dimensions sur-mesure pour 50 pcs.

Soporte de madera

en inox, largo 380 mm ø 80 mm, placa
alto 40 x 4 mm, medidas especiales de
50 pz.



80116-25

Support de bois, ajustable

en inox, longueur 625 mm,
tube de Ø 80 mm, ajustable
30 – 70 mm, pattes massives
de 5 mm, tailles spéciales
de 50 pcs.

Soporte de madera, ajustable

en inox, largo 625 mm, tubo de
Ø 80 mm, ajustable 30 – 70 mm,
platinas masivas de 5 mm, medidas
especiales de 50 pz.



10085-1

Crèche de paille

en inox, pour montage aux murs ou
panneaux, taille 615 x 380 x 260 mm

Rejilla para paja

en inox, para montaje al parreds y
paneles, medidas 615 x 380 x 260 mm



10086-48-53

Crèche de paille

en inox, modèle double, taille
480 (h) x 530 (b) x 440 mm, adapté aux
panneaux de 35-40 mm, écart de tiges
20 mm

Rejilla para paja

en inox, modelo doble, medidas 480
(h) x 530 (w) x 440 mm, adecuado al
panels de 35-40 mm, brecha de varillas
20 mm



50770

Doseur de pellets, 17 litres

inox, adapté à toutes sortes de granulés.

Dispensador de pellets, 17 litros

inox, apto para todo tipo de pellet



10086-48-53-HZ

Ratelier

Galvanisé à chaud, 480 (h) x 530 (L) x 220 mm profondécart de tiges 20 mm, tige en Ø 8 mm

Rejilla de paja

Galvanizado en caliente, 480 (a) x 530 (L) x 220 mm profundobrecha de varillas 20 mm, varilla en Ø 8 mm



10086-48-53-Z

Crèche de paille

galvanisé, modèle double, adapté aux panneaux de 35-40 mm, taille 480 (h) x 530 (l) x 440 mm, écart de tiges 20 mm tige en Ø 8 mm

Rejilla para paja

galvanizado, modelo doble, adecuado al paneles de 35-40mm, medidas 480 (a) x 530 (l) x 440mm, brecha de varillas 20 mm, varilla en Ø 8 mm



Crèche de paille

galvanisé, modèle double, adapté aux panneaux de 35-40 mm, taille 480 x 500 x 620 mm

Rejilla para paja

galvanizado, modelo doble, adecuado al paneles de 35-40mm, medidas 480 x 500 x 620 mm

10086-48-62-42 écart de tiges 42 mm

brecha de varillas 42 mm

10086-48-62-81 écart de tiges 81 mm

brecha de varillas 81 mm



10086-48-53-HD6

Ratelier

Galvanisé à chaud, 480 (h) x 530 (L) x 220 mm profondécart de tiges 20 mm, tige en Ø 6 mm

Rejilla de paja

Galvanizado en caliente, 480 (a) x 530 (L) x 220 mm profundobrecha de varillas 20 mm, varilla en Ø 6 mm




10086-48-53-ZB6

Crèche de paille

galvanisé, modèle double, adapté aux panneaux de 35-40 mm, taille 480 (h) x 530 (l) x 440 mm, écart de tiges 20 mm, tige en Ø 6 mm

Rejilla para paja

galvanizado, modelo doble, adecuado al paneles de 35-40mm, medidas 480 (a) x 530 (l) x 440mm, brecha de varillas 20 mm, varilla en Ø 6 mm



10086-50-55-Z

Ratelier

Galvanisé à chaud, 500 (h) x 500 (L) x 400 mm profondécart de tiges 20 mm, tige en Ø 8 mm

Rejilla de paja

Galvanizado en caliente, 500 (a) x 500 (L) x 400 mm profundo, brecha de varillas 20 mm, varilla en Ø 8 mm



10086-Z

Panier

galvanisé, 370 mm au-dessus, 130 mm dessous, 500 mm haut

Canasto

galvanizado, 370 mm arriba, 130 mm debajo, 500 mm alto



10086-Z-B

Balle



galvanisé, Ø 290 mm

Bala

galvanizado, Ø 290 mm

Moufflo has pig ideas.



	
50776 Cylindre á Mordre Organique, int. Ø 35 mm, Longueur 150 mm Le trou axial permet également d'accrocher le cylindre Rolon Mordedor Orgánico, adentro Ø 35 mm, largo 150 mm El orificio axial también permite colgar el rolon	50779 Cylindre á Mordre HDPE plastique, int Ø 35 mm, longueur 200 mm Rolon Mordedor HDPE plástico, adentro Ø 35 mm, largo 200 mm
	
50788 Support Mural pour Cylindre á Mordre INOX, pour cylindre Nr. 50776 de longueur de 150 mm Soportes Pared para Rolon Mordedor INOX, para rolon 50776 con el largo 150 mm	50778 Cylindre á Mordre Organique, int. Ø 35 mm, Longueur 200 mm Rolon Mordedor Orgánico, adentro Ø 35 mm, largo 200 mm
	
50771 Balle á Mordre Organique, Ø 75 mm Bola Mordedor Orgánico, Ø 75 mm	50772 Disque á Mordre Organique, Ø 175 mm Cerco Mordedor Orgánico, Ø 175 mm
	
50773 Chaîne Galvanisé, lien de chaîne 40x15x4 mm, longueur 750 mm Pour accrocher le cylindre, balle ou le disque Cadena Galvanizada, eslabón de la cadena 40x15x4 mm, largo 750 mm Para colgar del rolon, bola o cerco 50773-E Chaîne Inox Cadena Inox	70838 Support pour Chaîne INOX, avec écrou M8 et rondelle Soportes para Cadena INOX, con tuerca M8 y arandela
	
70839-35 Support -T- pour Chaîne INOX, a monter sur le panneaux de 35 mm Soportes -T- para cadena INOX, para montar en el panele de 35 mm	70839-50 Support -T- pour Chaîne INOX, a monter sur le panneaux de 50 mm Soportes -T- para cadena INOX, para montar en el panele de 35 mm

Tapis désinfectant

Fabriqué en tissu robuste et absorbant. Convient à tous les désinfectants liquides et aide à prévenir la procrastination de germes.

Différentes tailles et couleurs

Estera desinfectante

Hecho de material de tela resistente y absorbente. Apto para todos los desinfectantes líquidos. Ayuda a prevenir la procrastinación de gérmenes.

Diferentes tamaños y colores



Grand/Grande – 90 x 60 cm

- 20073-R rouge - rojo
- 20073-S vert - verde
- 20073-G jaune - amarillo
- 20073-B bleu - azul

Petit/Pequeño – 60 x 45 cm

- 20074-R rouge - rojo
- 20074-S vert - verde
- 20074-G jaune - amarillo
- 20074-B bleu - azul



50495-10

Support pour réservoir, 10 litres

Inox, 30 cm x 30 cm

Soporte por deposito, 10 litros

Inox, 30 cm x 30 cm



50495-20

Support pour réservoir, 20 litres

Inox, 38 cm x 35 cm

Soporte por deposito, 20 litros

Inox, 38 cm x 35 cm



50953

Douche pour porcs

Inox, connexion ½". Débit d'eau réglable à la pipette.

Très robuste et facile à monter sur partition et tubes transversaux

Ducha por cerdos

Inox, conexión ½". Cantidad de agua ajustable en la tetina.

Muy robusto y fácil de montar en paredes y tubos transversales.



10050  2

Abreuvoir ½"

entièrement émaillé noir, surface lisse, palette en inox

Bebedero ½"

Completamente esmaltado negro, superficie liso, lengüeta en inox



10051  50

Auto-Tanker ½"

en inox, pour montage dans des auges, avec flotteur plastique débit d'eau max. 11 ltr./min

Auto-Tanker ½"

en inox, para montaje en tolvas, con flotador plástico cuadal agua max. 11 ltr./min



10052  12

Megaflo ½"

en inox, pour montage dans des auges, avec flotteur haute volume débit d'eau max. 28 ltr./min

Megaflo ½"

en inox, para montaje en tolvas, con flotador plástico alto volumen cuadal agua max. 28 ltr./min



10096-8-VD

Kits de réglage ½" entièrement en inox, tuyau 620 mm avec deux sorties, angle 30°, idéal pour veaux en combinaison avec tétine Optiflo ref 10055-K

Regulador de altura ½" completo en inox, tubo 620 mm con dos salidas, ángulo 30°, ideal para los terneros en combinación con chupete Optiflo ref 10055-K



80788-5-110

Tuyau ¾" 1100 mm avec circulation, 2 x 2 sorties en 30°, distance 150 mm, idéal pour bovins en combinaison avec tétine Optiflo ref 10055-B

Tubo ¾" 1100 mm con circulación, 2 x 2 salidas en 30°, distancia 150 mm, ideal para los vacunos en combinación con chupete Optiflo ref 10055-B



50093

Chauffe au lait

entièrement en inox, réglable de 0°C à 40°C

Calentador de leche

completo en inox, ajustable de 0°C hasta 40°C



10055-K  25

Tétine OPTIFLO 1/2"

78 mm long, pour veaux

Chupete OPTIFLO 1/2"

78 mm largo, para terneros



10055-B  25

Tétine OPTIFLO 3/4"

105 mm long, pour bovins

Chupete OPTIFLO 3/4"

105 mm largo, para toros

Ein Glück, dass nicht alle Schweine sind.





50514  2

Lave botte

châssis tout en inox, connexion directement au conduit d'eau, le vacuum suce le détergent liquide et distribue par les 5 brosses en Nylon, taille 90 x 26 x 55 cm

Limpia botas

chasis todo en inox, conexión directamente al caño de agua, el vacío succiona el detergente líquido et distribuí par les 5 cepillos en Nylon, medidas 90 x 26 x 55 cm



50516

Lave botte

comme modèle standard ref 50514, mais avec bac de récupération en inox et sortie d'eau 1½", taille 115 x 50 x 55 cm profond

Limpia botas

como el modelo estándar, pero con pila de recuperation en inox y salida de agua 1½", medidas 115 x 50 x 55 cm profundo

NEW



50517

Lave botte haute pression

tout inox, raccordement de tuyau de ½ "avec 3 buses haute pression, nettoyage rapide et efficace des bottes, manipulation et installation faciles

Limpia botas, alta presión

todo inox, conexión de tubería de ½ "con 3 boquillas de alta presión, limpieza de botas rápida y efectiva, fácil manejo e instalación

Poteau en U <i>Perfil en U</i>  3310-050-2 500 mm	Vis à bois à tête ronde voir à la page 19 <i>Tornillo redonda</i> ver página 19 	Poteau mural <i>Perfil pared</i>  3310-050-4 500 mm
Poteau central Omega <i>Perfil central Omega</i>  3310-050-6 500 mm	Coquille voir à la page 19 <i>Manga</i> ver página 19 	Poteau crochet <i>Perfil gancho</i>  3310-050-8 500 mm
Fixation au sol <i>Fijación al suelo</i>  3310-00 90/120/6 mm	Poignée <i>Mango</i>  3310-01	Fixation au sol, anglée <i>Fijación al suelo, angular</i>  3310-02
Auge de truie thermoformé, sans soudage, pas de coins. Optionnel avec trous dans les côtés pour fixer dans les cages maternité, fait à mesure, de 50 pcs. 50390-480 en 1.5 mm, taille 480 x 400 x 250 mm profond 50390-520 en 1.2 mm, taille 520 x 385 x 240 mm profond  Tolva de cerdas embutido, sin soldadura, ninguna rincones. Optional can agujeros en los lados para fijar en el caja maternidad, hecho en su medida, de 50 pz. 50390-480 en 1.5 mm, medida 480 x 400 x 250 mm profundo 50390-520 en 1.2 mm, medida 520 x 385 x 240 mm profundo		

Poteau en U <i>Perfil en U</i>  3310-075-2 750 mm 3310-100-2 1000 mm	Stabilisateur mural <i>Estabilizador pared</i>  3310-075-3 780 mm 3310-100-3 1030 mm	Poteau mural <i>Perfil pared</i>  3310-075-4 750 mm 3310-100-4 1000 mm
Poteau en H <i>Perfil en H</i>  3310-075-5 750 mm 3310-100-5 1000 mm	Poteau H avec patte 4 mm, droit <i>Perfil H con platina 4 mm, derecha</i>  3310-075-5-PR 750 mm 3310-100-5-PR 1000 mm	Poteau H avec patte 4mm, gauche <i>Perfil H con platina 4 mm, izquierda</i>  3310-075-5-PL 750 mm 3310-100-5-PL 1000 mm
Poteau central Omega <i>Perfil central Omega</i>  3310-075-6 750 mm 3310-100-6 1000 mm	Poteau Omega avec patte 4 mm <i>Perfil Omega con platina 4 mm</i>  3310-075-6-P 750 mm 3310-100-6-P 1000 mm	Poteau crochet <i>Perfil gancho</i>  3310-075-8 750 mm
Poteau crochet avec verrou 1000 mm <i>Perfil gancho con cerrojo</i> 1000 mm  3310-100-7 (rechts / right) 3310-100-8 (links / left)	Stabilisateur <i>Estabilizador</i>  3310-075-9 750 mm 3310-100-9 1030 mm	

50013

Réservoir de mélange 60 Litre

Mélangeur et succion tout en inox, réservoir en LDPE material, incl. prise et minuterie

Avantages par rapport à son modèle précédent:

- Volume augmenté à 60 ltr. à partir de 50 ltr.
- Couvercle plus grand pour un meilleur accès
- Fond intérieur incliné de 5 ° dans le sens de la tige d'aspiration et du bouchon de vidange, de sorte que le contenu puisse être aspiré sans presque aucun résidu - le fond extérieur reste horizontal
- Grâce à l'évacuation de l'eau, le nettoyage et le rinçage du récipient sont beaucoup plus faciles
- Chariot en inox, en option

NEW



50013

Tanque de mezclado 60 Litros

Mezclador y succion todo en inox, tanque en LDPE material, incl. fuente y temporizador

Ventajas respecto a su modelo anterior:

- Volumen aumentado a 60 ltr. desde 50 ltr.
 - Tapa más grande para un mejor acceso
 - Fondo interior inclinado 5 ° en la dirección de la varilla de succión y el tapón de drenaje, de modo que el contenido se pueda aspirar casi sin residuos; el fondo exterior se mantiene horizontal
 - Gracias al drenaje de agua, limpiar y enjuagar el tanque es mucho más fácil
- Carro en inox, opcional



50012-W-60

Chariot en inox

pour réservoir de mélange, roues en caoutchouc plein, plaque de montage adaptée aux doseurs courants

Carillo en inox

Para tanque de mezclado, ruedas de goma maciza, placa de montaje adecuada para dosificadores habituales



50014

Dosatron

Doseur 0.2% - 2%, modèle D25 RE2

Dosatron

Dosificador 0.2% - 2%, modelo D25 RE2



50015

Dosatron

Doseur 1% - 5%, modèle D25 RE5

Dosatron

dosificador 1% - 5%, modelo D25 RE5

Mit Monoflo hat man alles im Griff.





50010

Unité d'alimentation

assemblée sur un profil métallique, incl. régulateur de pression, clapet antiretour, filtre à eau, compteur d'eau, connexion avec bypass pour les doseurs, large 800 mm

Panel de grifería

montado sobre un perfil metálico, incl. reductor de presión, válvula de retención, filtro de agua, reloj de agua, conexión de agua con by-pass para el dosificador, ancho 800 mm



50001

Compteur d'eau 3/4"

max 10 bar, débit d'eau 3 cbm/h

Reloj de agua 3/4"

max 10 bar, cuadal de agua 3 cbm/h

50002

même en 1" - mismo en 1"



50020

Filtre à eau 3/4" en plastique, le cartouche peut être rincée et réutilisé, en 90 micron

Filtro de agua 3/4" en plástico, el patrón se puede limpiar y reutilizar, en 90 micrón

50022

Cartouche de remplacement

Patrón de recambio



50030 - 1/2"

50031 - 3/4"

50032 - 1"

Régulateur de pression

réglable entre 1.5 - 4 bar

Reductor de presión

ajustable 1.5 - 4 bar



60100

Régulateur de pression 1/2"

en Delrin, sortie 3/4" male, réglable jusqu'à 0,2 bar

Reductor de presión 1/2"

en Delrin, salida 3/4" macho, ajustable hasta 0,2 bar



60300

Régulateur de pression 1/2"

en Delrin, sortie 3/4" male, réglable entre 0,2 - 1 bar

Reductor de presión 1/2"

en Delrin, salida 3/4" macho, ajustable entre 0,2 - 1 bar



60324

Régulateur de pression 1/2" en Delrin, sortie 3/4" male, réglable entre 0,2 - 1 bar, incl. T-connecteur et manomètre

Reductor de presión 1/2"

en Delrin, salida 3/4" macho, ajustable entre 0,2 - 1 bar, incl. T-conexión y manómetro



Since 1962 | Further into a great Future



Always expect more!

MONOFLO
Produktions GmbH & Co. KG

Lise-Meitner-Straße 16
64646 Heppenheim
Germany

Fon + 49 62 52 99 08 - 0
Fax + 49 62 52 99 08 - 28

www.monoflo.de
info@monoflo.de

Agent commercial pour la France
Franck Delestre

mobile 06 64 23 13 55
bureau 02 99 09 70 89
fax 02 99 09 98 45

mail frdelestre@wanadoo.fr